

BARRIERE DE PROTECTION PISCINE



SECURIPOOL
BARRIERE PISCINE NF P90-306

FICHE TECHNIQUE 1/2



DÉMONTABLE

S'installe et se démonte en quelques minutes sans outils. Pour tous types de piscine.

ESTHÉTIQUE

Effet de transparence, sécurisez votre piscine privée ou collective en toute discrétion !

PRÉVENTIF

Système préventif, empêche l'accès au bassin des enfants de moins de 5 ans.



TRANSPARENCE
Surveillance aisée de votre piscine



INSTALLATION

La barrière piscine SECURIPOOL doit impérativement être montée sur sol rigide et stabilisé, par exemple chape en béton, carrelage, dallage, plots béton, etc.



SÉCURITÉ

Fermeture et ouverture par loquet Inox double action

Dimensions Françaises, disponible en sections de 1 à 10 mètres et 5 coloris





COMPOSITION D'UN MODULE

- 2 à 11 poteaux ϕ 25mm en aluminium laqué noir, vert, marron, gris ou sable, et de hauteur 1,235m.
- Chaque poteau contient une tige inox de 195mm de hauteur dont 95mm pour la fixation au sol.
- Filet en polyester enduit de PVC ultra résistant traité anti-UV, longueur 2 à 10m, couleur noir, vert, marron, gris ou sable, hauteur 1,175 m avec bordures gansées.
- 1 Loquet de sécurité en inox à "double action" pour l'accès au bassin conformément à la norme.
- 1 Fourreau/manchon par poteau (longueur 10cm, perçage ϕ 16mm) en thermoplastique à fixer au sol dans lesquels viennent se loger les tiges/piquets inox correspondantes.
- Etiquette autocollante imprimée sur laquelle figurent les conseils de sécurité conformément à la norme.
- Chaque module est ajustable en longueur par simple découpe du filet, grâce au système de fixation sur poteau.
- Notice complète d'installation et d'utilisation.

DIMENSIONS DE LA PISCINE	Nombre modules 3m (à titre indicatif)	DIMENSIONS DE LA PISCINE	Nombre modules 3m (à titre indicatif)
6M x 3M	10	7M x 3M	10
8M x 4M	10	9M x 4M	12
10M x 5M	12	12M x 6M	16

INSTALLATION

La barrière de piscine SECURIPOOL doit impérativement être installée sur un sol rigide et stabilisé : chape ou dalle béton, carrelage, dallage, plots béton, etc.

Chaque poteau doit être inséré dans son fourreau/manchon qui devra être scellé au sol.

La barrière SECURIPOOL doit être implantée à au moins 1 mètre du bord du bassin.

Chaque module SECURIPOOL, quelle que soit sa longueur, doit être posé en ligne droite, les angles sont toujours réalisés entre deux modules.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL

FTSECU_0810_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.